PROSPEED

Scheda Tecnica

Data: 20/03/2025

2T SINTETICO

Olio per motori a 2 tempi

Applicazioni:

Lubrificante 100% sintetico, automiscelante per motori a 2 tempi a miscela o a lubrificazione separata, dotati di raffreddamento ad aria o ad acqua. Raccomandato per ciclomotori, scooters, motociclette, motofurgoni ed attrezzature da lavoro ed agricole (motoseghe, tosaerba, etc.)

Caratteristiche:

- Elevata protezione e pulizia del motore.
- Proprietà anti grippanti e antiusura.
- Fumosità contenuta.
- Proprietà detergenti che evitano incollaggio delle fasce elastiche e intasamento delle luci di scarico.
- Utilizzabile con benzina senza piombo.

Specifiche:

Supera i requisiti: **API TC, ISO-L-EGD, JASO FD**

Proprietà: *2T SINTETICO*

Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	62 – 70
cSt @ 100°C	10,5 – 11,4
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥150
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-40
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥100
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,870

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La DFL S.r.l. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

DFL S.r.l. Via Fieghi, 1 – Sala Consilina 84036 (SA)
Tel. +39 0975 45524 http://www.dfl.it email: info@dfl.it
Whatsapp (servizio clienti): +393371620281